

NETTOYAGE

CHLORONET+



Nettoyage de façades, terrasses et pavés.

BCI 300 - DEGRAISSANT



Dégraisse les plans de travail, enlève les traces jaunes sur les joints de salles de bains, ravive les sols intérieurs en travertin noircis.

BCB 146 - DÉMOUSSANT TOÎTURE



Élimine les algues, les champignons et les lichens de vos toitures, terrasses et façades sans agresser les supports. Élimination progressive en quelques jours. Sans rinçage.

3D PIN - BACTÉRICIDE ET FONGICIDE.



Produit complet :
- détergent,
- désinfectant,
- désodorisant.
Remplace votre produit pour passer la serpillière. Utilisez le dilué pour vos sprays de cuisine et de salles de bains pour tout nettoyer.

ADHÉRENCE

BCB 174 - NETTOYANT CHANTIER



Élimine les traces de laitance, colle, plâtre, enduits et salissures.

LINGETTES MULTIFONCTION



Une formulation détergente et une lingette abrasive sans danger pour l'épiderme.

BCB 127 - COLLE DE REPRISE



Émulsion de résines synthétiques permettant une excellente adhérence des mortiers, bétons et plâtres sur support lisse ou rugueux.

PROTECTION / IMPERMÉABILISATION

HYDROFUGE OLÉOFUGE



Protection qui s'applique sur tous les supports usuels du bâtiments : bétons décoratifs, terre cuite, pierre naturelles et reconstituées. Application à la brosse, au rouleau poil long ou en pulvérisation. Prêt à l'emploi.

BCB 161 - REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ



S. E. L. (Système d'Étanchéité Liquide)
Caoutchouc liquide imperméabilisant terrasse. Élasticité de 400 %
Non circulaire.
Produit prêt à l'emploi.
1 kg à 1,5 kg par m²

BCB 143 - IMPERMÉABILISANT & MINÉRALISATEUR



Imperméabilise, renforce et durcit les supports en pierre et bétons. Action fongicide et bactéricide. Protection long terme. Ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées. Traitement à vie.

BCB 123C - HYDROFUGE DE MASSE CONCENTRÉ



S'ajoute à l'eau de gâchage des bétons et mortiers pour les rendre imperméables à l'eau en obstruant les capillaires du béton par gonflement moléculaire.

AIDE À LA POSE

CROISILLONS AUTONIVELANTS + TÊTES À VISSER



400 croisillons autonivelants + 50 têtes à visser. Pour des poses régulières et parfaitement nivelées. Mise en place très rapide par verrouillage sur le croisillon. Tous types de poses : droites et décalées, sol et mur. Ne laisse aucune trace. Réutilisables.

IMPERMÉABILISANT SPÉCIAL TRAVERTIN



Protège vos dallages en travertin des tâches et des méfaits du temps. Application à la brosse, au rouleau poil long ou en pulvérisation. Traitement à vie.

NOIR DE SOUBASSEMENT



Enduit à base d'émulsion de bitume. L'application se fait à froid, sans mélange ni chauffage. Fort pouvoir couvrant et collant : collage des matériaux d'isolation, étanchéité des soubassements, protection des matériaux (bois, métal, zinc) et isolation de terrasses.



JOINT SILICONE MASTIC COLLE

ADJUVANTS BÉTON

BCB 124D - ANTIGEL BÉTONS



Accélère la prise des bétons et mortiers.
Protection antigel.

EMFI HIGHT POWER



Mastic élastomère.
Fixation haute performance qui permet un maintien immédiat.
Excellente adhérence.
Peut-être peint.

EMFI PU25 BÂTIMENT



Mastic d'étanchéité polyuréthane.
Collage de différents matériaux du bâtiment, joint d'étanchéité et de dilatation.
Adhère sur support bois, béton, alu anodisé, verre.
Peut-être peint.

BCB 122 - PLASTIFIANT FLUIDIFIANT CONCENTRÉ KR



S'incorpore au malaxage.
Permet la réduction du ciment et de l'eau de gâchage sans modifier les résistances finales, maniabilité et adhérence augmentée, diminution de la perméabilité, meilleure résistance au gel et aux agents corrosifs, diminution du temps de vibration et du ressuage.

EMFIMASTIC CONSTRUCTION T



Mastic d'étanchéité.
Pour la réalisation de joints de dilatation, joints de menuiserie.
Résistance aux UV et températures extrêmes.

PARACHIM MORTIER D'ENCRAGE



Mortier d'ancrage pour tous types de fixation sans contrainte en matériaux pleins ou creux.
Durissement rapide.
Ancrage de tiges filetées pour la fixation de balustrades, auvents, chauffe-eau, climatiseurs, équerres...

BCB 121 - PLASTIFIANT FLUIDIFIANT



Dose pour un sac de 35kg.
Maniabilité et adhérence augmentée, diminution de la perméabilité, meilleure résistance au gel et aux agents corrosifs, diminution du temps de ressueage.